

Масло промышленное (для направляющих скольжения)

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Предназначены для использования в современных зарубежных и отечественных металлообрабатывающих станках, термопластавтоматах и другом оборудовании, где требуются масла с повышенными антискачками и противоизносными свойствами.

Масло Gazpromneft Slide Way 68 предназначено для смазывания горизонтальных направляющих скольжения, а Gazpromneft Slide Way 220 предназначено для смазывания вертикальных направляющих скольжения. Могут быть использованы в гидравлических системах и редукторах промышленного оборудования, где рекомендованы классы вязкости ISO VG 68, 220.

Индустриальные масла, производятся на высококачественной минеральной основе с использованием функциональной композиции импортных присадок, которые обеспечивают высокие эксплуатационные свойства продукта, отвечающего требованиям мировых производителей техники.

Масла серии Gazpromneft Slide Way 68, 220 устойчивы к окислению, обладают хорошей фильтруемостью, что способствует поддержанию устойчивого потока жидкости в системе.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- позволяет избежать заедание, вибрацию и проскальзывание направляющих, что обеспечивает высокую точность и чистоту финишной обработки поверхности деталей;
- увеличивает срок службы оборудования за счёт улучшенных противоизносных свойств, антикоррозионных свойств;
- обладает высокой адгезией, способствует образованию прочных масляных плёнок на поверхности направляющих;
- пригодно для всех используемых сочетаний материалов направляющих;
- благодаря хорошим деэмульгирующим свойствам происходит беспрепятственное отделение масла от водорастворимых СОЖ.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

Соответствует требованиям: MAG P-47, P-50; DIN 51524 Part 2; DIN 51517 Part 3.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	68	220
Вязкость кинематическая при 40 ⁰ С, мм ² /с	68	220
Индекс вязкости	93	91
Температура вспышки в открытом тигле, ⁰ С	249	266
Температура застывания, ⁰ С	-25	-18
Кислотное число, мг КОН/г	0,5	0,5
Плотность, при 20 ⁰ С, кг/м ³	880	891
Цвет на колориметре ЦНТ, ед	2,0	3,5

Выпускаются ООО «Газпромнефть-СМ», Россия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А по СТО 84035624-019-2009.

Вышеуказанные данные являются типичными для продуктов, полученных в условиях нормальных производственных допусков, и не представляют собой технические условия. Информация является справочной, может быть изменена без уведомления.

12.05.2016 г.